


单线图
1:100



构 件 明 细 表

编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)		备 注
				一 件	小 计	
301	Q345L75X6	2784	1	19.22	19.2	局部合角
302	Q345L75X6	2784	1	19.22	19.2	局部合角
303	Q345L70X6	2780	1	17.81	17.8	局部开角 切角
304	Q345L70X6	2780	1	17.81	17.8	局部开角 切角
305	L40X3	1327	2	2.46	4.9	
306	L40X3	653	1	1.21	1.2	切角
307	L40X3	653	1	1.21	1.2	切角
308	Q345-8X252	445	1	7.04	7.0	卷边50mm
309	Q345-8X252	445	1	7.04	7.0	卷边50mm
310	L56X5	1448	1	6.16	6.2	
311	L56X5	1448	1	6.16	6.2	切角
312	L50X4	1552	1	4.75	4.8	切角
313	L50X4	1552	1	4.75	4.8	
314	Q345L75X6	703	1	4.85	4.8	用于UB挂板连接
315	Q345L75X6	677	1	4.67	4.7	用于UB挂板连接
314A	Q345L75X6	703	1	4.85	0.0	用于U螺栓连接
315A	Q345L75X6	677	1	4.67	0.0	用于U螺栓连接
316	-6X161	247	2	1.87	3.7	
317	Q345-22X358	340	1	21.02	21.0	火曲
318	Q345-22X358	340	1	21.02	21.0	火曲
319	L40X3	1970	1	3.65	3.6	
320	L40X3	1970	1	3.65	3.6	切角
321	L40X3	1187	1	2.20	2.2	
322	-14X50	50	1	0.27	0.3	
323	Q345L70X6	150	2	0.96	1.9	用于UB挂板连接
324	-6X50	100	1	0.24	0.2	垫板
325	-16X50	50	1	0.31	0.3	垫板
合 计			184.6 kg			

螺 栓 、 脚 钉 、 垫 圈 明 细 表

名 称	级 别	规 格	符 号	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺		M16X40	⦿	17	2.5	
		M16X50	⦿	4	0.6	
		M16X60	⦿	1	0.2	
		M16X70S	⦿	4	0.9	带双槽
柱	6.8级	M20X45	○	20	5.4	
		M20X80S	○	16	6.6	带双槽
脚 钉	6.8级		⊕	1		
垫 圈	Q235	-3(φ17.5)		2	0.1	
合 计				16.3 kg		

1C1W9-J2单回路转角塔

内角侧导线横担 ③ 结构图

图 号 1C1W9-J2-04

专业	姓名	签名	日期