



构 件 明 细 表 (插入式)

构 件 明 细 表 (塔脚式)

编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注	编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
3201A	Q420L140X10	5337	1	114.68	114.7 带脚钉	3201	Q420L140X10	6287	1	135.10	135.1 带脚钉
3202A	Q420L140X10	5337	0	114.68	0.0	3202	Q420L140X10	6287	0	135.10	0.0
3203	Q345L80X6	4408	1	32.51	32.5	3203	Q345L80X6	4408	1	32.51	32.5
3204	Q345L80X6	4408	1	32.51	32.5	3204	Q345L80X6	4408	1	32.51	32.5
3205A	L40X3	835	1	1.55	1.6 切脚	3205	L40X3	950	1	1.76	1.8 切脚
3206A	L40X3	835	1	1.55	1.6 切脚	3206	L40X3	950	1	1.76	1.8 切脚
3207	L40X3	1492	2	2.76	5.5	3207	L40X3	1492	2	2.76	5.5
3208	L50X4	1851	1	5.66	5.7 切脚	3208	L50X4	1851	1	5.66	5.7 切脚
3209	L50X4	1851	1	5.66	5.7 切脚	3209	L50X4	1851	1	5.66	5.7 切脚
3210	L40X3	1259	1	2.33	2.3 切脚	3210	L40X3	1259	1	2.33	2.3 切脚
3211	L40X3	1259	1	2.33	2.3 切脚	3211	L40X3	1259	1	2.33	2.3 切脚
3212	L45X4	1886	2	5.16	10.3	3212	L45X4	1886	2	5.16	10.3
3213	L40X3	1240	1	2.30	2.3	3213	L40X3	1240	1	2.30	2.3
3214	L40X3	2263	2	4.19	8.4	3214	L40X3	2263	2	4.19	8.4
3215	L50X4	3316	2	10.14	20.3	3215	L50X4	3316	2	10.14	20.3
3216	-6X130	209	1	1.28	1.3 X轴	3216	-6X130	209	1	1.28	1.3 X轴
3217	-6X130	209	1	1.28	1.3 X轴	3217	-6X130	209	1	1.28	1.3 X轴
3218	-6X157	168	1	1.24	1.2 X轴	3218	-6X157	168	1	1.24	1.2 X轴
3219	-6X157	168	1	1.24	1.2 X轴	3219	-6X157	168	1	1.24	1.2 X轴
3220	-6X148	162	1	1.13	1.1 X轴	3220	-6X148	162	1	1.13	1.1 X轴
3221	-6X148	162	1	1.13	1.1 X轴	3221	-6X148	162	1	1.13	1.1 X轴
3228	Q420L125X8	630	1	9.77	9.8 带脚	3222	Q345-30X430	430	1	43.54	43.5 电焊
3229	Q420-10X187	630	1	9.25	9.3	3223	Q420-12X448	484	1	20.43	20.4 电焊
3230	Q420-10X187	630	1	9.25	9.3	3224	Q420-12X443	301	1	12.56	12.6 电焊
3231	Q345-8X338	445	1	9.45	9.5 电焊 帮边50mm	3225	Q420-12X448	207	1	8.74	8.7 电焊
3232	Q345-8X338	351	1	7.45	7.5 电焊 帮边50mm	3226	Q345-8X125	100	2	0.79	1.6 电焊
3233	Q345-8X107	327	1	2.20	2.2 电焊	3227	Q345-8X125	120	2	0.94	1.9 电焊
合 计					300.5 kg	合 计					362.4 kg
螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表						螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表					
名 称	规 格	符 号	数 量	重 量 (kg)	备 注	名 称	规 格	符 号	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺 丝	M16X40	29	29	4.2		螺 丝	M16X40	29	29	4.2	
	M16X50	7	7	1.1			M16X50	7	7	1.1	
6.8级	M20X45	4	4	1.1		6.8级	M20X55	20	20	5.9	
	M20X55	10	10	3.0							
垫 圈	M20X65	24	24	2.9		垫 圈	M16X180	9	9	2.9	
	M20X65	9	9	2.9							
脚 钉	6.8级 M20X200	1	1	0.6		脚 钉	6.8级 M20X200	1	1	0.6	
		1	1	0.6							
垫 圈	Q235 -3(φ17.5)	4	4	0.1		垫 圈	Q235 -3(φ17.5)	4	4	0.1	
合 计					20.7 kg	合 计					14.8 kg

中国南方电网		110~500KV输电线路新建设计单位	
批 准	设计	1C1W9-12单回路转角	
审 核	CAD制图	腿部(32)结构图	
专 业	会 签	比 例	1:20
日 期	校 核	日 期	图 号
			1C1W9-12-33

专 业	会 签	日 期