版权所有　复制必究



单线图

1:100





用于UJ螺丝连接

用于双挂点



用于UJ螺丝连接

用于单挂点





用于UB挂板连接

用于双挂点



1--1



2--2

用于双挂点



3--3





用于UB挂板连接

用于双挂点



2--2

用于单挂点

构　件　明　细　表

编号	规　格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备　注
101	Q345L70X5	3030	1	16.35	16.4	局部开角
102	Q345L70X5	3030	1	16.35	16.4	局部开角
103	Q345L63X5	1865	1	8.99	9.0	局部合角 切角
104	Q345L63X5	1865	1	8.99	9.0	局部合角 切角
105	L40X3	948	2	1.76	3.5	
106	L40X3	452	1	0.84	0.8	切角
107	L40X3	452	1	0.84	0.8	切角
108	Q345-6X241	406	1	4.61	4.6	卷边50mm
109	Q345-6X241	406	1	4.61	4.6	卷边50mm
110	L45X4	1238	1	3.39	3.4	
111	L45X4	1238	1	3.39	3.4	切角
112	L45X4	1192	1	3.26	3.3	
113	L45X4	1192	1	3.26	3.3	切角
114	Q345L75X5	726	1	4.22	4.2	
115	Q345L75X5	886	1	5.15	5.2	用于UB挂板双挂点连接
116	Q345L75X5	886	1	5.15	5.2	用于UB挂板双挂点连接
115A	Q345L75X5	886	1	5.15	0.0	用于UB挂板单挂点连接
116A	Q345L75X5	886	1	5.15	0.0	用于UB挂板单挂点连接
115B	Q345L75X5	886	1	5.15	0.0	用于UJ螺丝双挂点连接
116B	Q345L75X5	886	1	5.15	0.0	用于UJ螺丝双挂点连接
116C	Q345L75X5	886	1	5.15	0.0	用于UJ螺丝单挂点连接
117	-6X139	241	2	1.58	3.2	
118	Q345-18X292	315	1	13.00	13.0	火曲
119	Q345-18X292	315	1	13.00	13.0	火曲
120	Q345-6X130	276	2	1.69	3.4	
121	L40X3	1375	1	2.55	2.6	切角
122	L40X3	1375	1	2.55	2.6	
123	L40X3	932	1	1.73	1.7	
124	Q345L70X6	150	4	0.96	3.8	用于UB挂板双挂点连接
124A	Q345L70X6	150	2	0.96	0.0	用于UB挂板单挂点连接
125	-8X50	50	1	0.16	0.2	垫板
126	-14X50	50	1	0.27	0.3	垫板
合　计		136.9 kg				

螺　栓、脚　钉、垫　圈　明　细　表

名称	级别	规　格	符号	数量	重量(kg)	备　注
螺栓	6.8级	M16X40	⊘	17	2.5	
		M16X50	⊘	6	1.0	
		M16X60S	○	4	0.8	带双帽
		M20X45	○	32	8.6	
		M20X55	⊘	4	1.2	
		M20X70S	○	10	3.9	带双帽
脚钉	6.8级		⊕			
垫圈	Q235	-3(ø17.5)	规格X个数	6	0.1	
合　计		18.1 kg				

专业	姓名	签名	日期

1C1W9-J2单回路转角塔
内角侧地线支架①结构图

图号　1C1W9-J2-02