



构 件 明 细 表 (插入式)

8

构 件 明 细 表 (塔脚式)

10

编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注	编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
310A	Q345L125X10	5337	1	102.11	102.1 带脚钉	3101	Q345L125X10	6287	1	120.29	120.3 带脚钉
3102A	Q345L125X10	5337	0	102.11	0.0	3102	Q345L125X10	6287	0	120.29	0.0
3103	Q345L75X6	4160	1	28.72	28.7	3103	Q345L75X6	4160	1	28.72	28.7
3104	Q345L75X6	4160	1	28.72	28.7	3104	Q345L75X6	4160	1	28.72	28.7
3105	L40X4	1364	1	3.30	3.3 切角	3105	L40X4	1364	1	3.30	3.3 切角
3106	L40X4	1364	1	3.30	3.3 切角	3106	L40X4	1364	1	3.30	3.3 切角
3107	L40X3	1650	1	3.06	3.1 切角	3107	L40X3	1650	1	3.06	3.1 切角
3108	L40X3	1650	1	3.06	3.1 切角	3108	L40X3	1650	1	3.06	3.1 切角
3109	L45X4	2260	2	6.18	12.4	3109	L45X4	2260	2	6.18	12.4
3110	L45X4	1827	1	5.00	5.0	3110	L45X4	1827	1	5.00	5.0
3111	L56X4	3134	2	10.80	21.6	3111	L56X4	3134	2	10.80	21.6
3112	-6X130	226	1	1.38	1.4 X轴	3112	-6X130	226	1	1.38	1.4 X轴
3113	-6X130	226	1	1.38	1.4 Y轴	3113	-6X130	226	1	1.38	1.4 Y轴
3114	-6X161	176	1	1.33	1.3 X轴	3114	-6X161	176	1	1.33	1.3 X轴
3115	-6X161	176	1	1.33	1.3 Y轴	3115	-6X161	176	1	1.33	1.3 Y轴
3122	Q345L10X8	630	1	8.53	8.5 矿背	3116	Q345-30X390	390	1	35.82	35.8 电焊
3123	Q345-8X115	630	2	4.55	9.1	3117	Q345-12X348	447	1	14.65	14.7 电焊
3124	Q345-8X325	430	1	8.78	8.8 电焊 帮50mm	3118	Q345-12X348	280	1	9.07	9.1 电焊
3125	Q345-8X325	345	1	7.04	7.0 电焊 帮50mm	3119	Q345-12X348	185	1	6.06	6.1 电焊
3126	Q345-8X107	325	1	2.18	2.2 电焊 帮50mm	3120	Q345-8X125	90	2	0.71	1.4 电焊
						3121	Q345-8X125	120	2	0.94	1.9 电焊
合 计			252.3 kg			合 计			303.9 kg		

螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表

螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表

名 称	规 格	符 号	数 量	重 量 (kg)	备 注	名 称	规 格	符 号	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺 丝	M16X40	18	3	0.5		螺 丝	M16X40	18	3	0.5	
螺 丝	M16X50	18	3	0.5		螺 丝	M16X50	18	3	0.5	
螺 丝	M20X45	10	4	1.1		螺 丝	M20X55	16	16	4.7	
螺 丝	M20X55	10	4	1.1		螺 丝	M20X55	16	16	4.7	
螺 丝	M20X65	24	24	7.7		螺 丝	M20X65	24	24	7.7	
螺 丝	M16X180	9	9	2.9		螺 丝	M16X180	9	9	2.9	
螺 丝	M20X200	1	1	0.6		螺 丝	M20X200	1	1	0.6	
合 计			18.5 kg			合 计			11.4 kg		

1C1W9-J1单回路转角塔
腿部(3)结构图
图号 1C1W9-J1-32